

## ESPECIFICACIONES LAVARUEDAS GEOWELL BRIDGE 400 / DRIVE THRU

Dimensiones (mm)	A4,420 × L6,455 × H3,088			
Vehículo aplicable (mm)	Ancho del camión Máx. 2.800			
Peso bruto (Kg)	8.000 Kg			
Bomba	Bomba sumergible	15 Kw×2pzas	Bomba de alimentación	Ninguno
Motor de accionamiento de rascador	0.75 Kw × 1pza			
Motor de accionamiento de rodillos	Ninguno			
Compresor de aire	2.2 Kw × 1pza			
Boquillas	Lado	68 piezas	Parte inferior	136 piezas
Volumen del depósito de agua (litros)	6.000 l			
Auto-descarga de lodo	Estándar			
Limpieza automática del filtro de la bomba	Estándar			
Tipo de sensor	Foto-Sensor			
Presión de la boquilla	2,5 x 3 Kg/cm <sup>2</sup>			
Opción	Calentador	O	Inyector floculante	O
	Pantalla lateral de 2 capas	X	Tubo lateral extendido	O
	Galvanización de zinc	O	Semáforo	O
	Extra amplia	O	Rampa	O
	Tanque transportador	Estándar		
Capacidad de lavado	Más de 500 vehículos/día			