

ESPECIFICACIONES LAVARUEDAS GEOWELL GRATING 220 / DRIVE THRU

Dimensiones (mm)	A2,200 × L5,748 × H2,076			
Vehículo aplicable (mm)	Ancho del camión Máx. 2.800			
Peso bruto (Kg)	4.500 Kg			
Bomba	Bomba sumergible	15 Kw×1pza	Bomba de alimentación	Ninguno
Motor de accionamiento de rascador	0.75 Kw × 1pza			
Motor de accionamiento de rodillos	Ninguno			
Compresor de aire	1.5 Kw × 1pza			
Boquillas	Lado	18 piezas	Parte inferior	70 piezas
Volumen del depósito de agua (litros)	6.000 l			
Auto-descarga de lodo	Estándar			
Limpieza automática del filtro de la bomba	Estándar			
Tipo de sensor	Foto-Sensor			
Presión de la boquilla	2,5 x 3 Kg/cm ²			
Opción	Calentador	O	Inyector floculante	O
	Pantalla lateral de 2 capas	O	Tubo lateral extendido	O
	Galvanización de zinc	X	Semáforo	O
	Extra amplia	O	Rampa	X
	Tanque transportador	Estándar		
Capacidad de lavado	Más de 350 vehículos/día			